

## HEIZKONTORIndustry

Infrarotwärme für die Industrie

IP44

WÄRME FÜR DIE INDUSTRIE  
SCHNELLES UND EFFEKTIVES ERWÄRMEN



**HKIndustry** steht für energieeinsparendes Heizen von Räumen und Arbeitsplätzen bei Deckenhöhen von ca 5-40 m. Vorrangig werden Fußböden, Wände und andere Flächen aufgewärmt. Dadurch ergeben sich Energieeinsparungen bei hohem Wärme-Komfort.

**HKIndustry** kann in Hallen und auch im Freien zum Einsatz kommen, z.B. in Betonwerken, in Schlosse-rien und an Ladebrücken. Die Schutzklasse IP44 sichert den Gebrauch in trockenen, feuchten und nassen Innen- und Außenräumen. Der Anschluss erfolgt an 400 V.

Typ	Leistung	Abmessungen in cm				kg
		L	B	H	C/C	
HKI 3000	3000-3267 W	136	30	8	82	7,0
HKI 4500	4500-4900 W	136	30	8	82	7,5
HKI 6000	6000-6533 W	168	30	8	103	8,5



## HEIZKONTORLine

Die elektrischen Bank-/Deckenheizkörper

IP44

ANGENEHME WÄRME DIE SICH UNAUFFÄLLIG  
IN DIE UMGEBUNG EINFUGT



**HKLine** Heizungen werden unter Bänken in Kirchen, Warteräumen, Sportanlagen usw. sowie unter Schreibtische und Empfangstresen und auch an Decken bis 3 m Höhe befestigt (Schutzklasse IP44). Mit ihrer schmalen, eleganten Form fügen sie sich unauffällig in Ihre Umgebung ein und geben eine angenehme und gleichmäßige Wärme ab.

Typ	Leistung	Abmessungen in cm				kg
		L	B	H	C/C	
HKL 200	150-169 W	100	21	3,5	99	3,0
HKL 300	220-240 W	148	21	3,5	147	4,5



Frank Herrmann  
Zwickauer Straße 11  
93073 Neutraubling  
Telefon: +49 (0) 9401 / 60 77 870  
E-Mail: post@heizkontor.de


# Energiesparende Wärmesysteme



HKStrip




HKCassette



HKInfra



HKLine



HKIndustry





## HEIZKONTORStrip

Elektrisches Deckenheizsystem

IP44

WÄRME NACH DEM SONNENPRINZIP  
WEICHE UND ANGENEHME WÄRME



**HKStrip** eignet sich für Deckenhöhen von 2-40 m, vom kleinsten Badezimmer über Wohnraum und Büro bis zur größten Industriehalle (Schutzklasse IP44). Einfache und kostengünstige Installation, Wartungsfreiheit, freie Wand- und Bodenflächen durch Deckenmontage sind nur einige Vorteile dieses Produktes. Dieser Alleskönner ist als Gesamt-, Komplettierungs- und Punktheizung einsetzbar. HKS 24 und 36 sollten an 400 V angeschlossen werden.

Typ	Leistung	Abmessungen in cm						kg
		L	B	H	C/C	A/A	B/B	
HKS 6	600 W	96	16	5	60	30	7	5,0
HKS 8	800 W	65	29	5	37	30	7	6,0
HKS 10	1000 W	168	16	5	103	30	7	8,0
HKS 12	1200 W	96	29	5	60	30	7	8,5
HKS 16	1600 W	136	29	5	82	30	7	11,5
HKS 20	2000 W	168	29	5	103	30	7	14,0
HKS 24	2400 W	136	43	5	82	30	12	16,5
HKS 36	3600 W	168	43	5	103	80	12	20,5



## HEIZKONTORCassette

Elektrisches Deckenheizsystem

IP55

BEHAGLICHE UND ENERGIEEINSPARENDE  
WÄRME VON DER DECKE




**HKCassette** ist ein universelles Modell, das in ein Deckengitter (T-Profil) gelegt oder direkt mit der standardmäßig mitgelieferten Halterung an der Decke befestigt werden kann. Die Heizung eignet sich für Deckenhöhen von 1,9 m bis 3,50 m. Durch die niedrige Betriebstemperatur von höchstens 100 °C am Gerät wird eine weiche und behagliche, flächige Strahlungswärme abgegeben.

**HKCassette** Heizungen haben die Schutzklasse IP55 und sind für den Gebrauch in trockenen, feuchten, nassen und entflammaren Umgebungen zugelassen.

**HKCassette** ist für den Betrieb in allen Räumen, von der Schule bis zum Bad geeignet.

Typ	Leistung	Abmessungen in cm					kg
		L	B	H	C/C1	C/C2	
HKC 300	300-327 W	59,3	59,3	4,5	27,5	17,5	5,5
HKC 600	600-655 W	119,3	59,3	4,5	37,0	27,0	10,0



## HEIZKONTORInfra

Infrarotheizung aus Edelstahl

IP44

WÄRME FÜR SCHNELLES UND  
EFFEKTIVES ERWÄRMEN



**HKInfra** ist eine vielseitige Heizung, die sich besonders für Zuschusswärme in Außenräumen, Terrassen und Restaurants eignet.

**HKInfra** ist in der Schutzklasse IP44 für den Gebrauch in trockenen, feuchten und nassen Innen- und Außenräumen zugelassen. Dadurch kann das Gerät auch in Bad- und Waschräumen für die Decken- oder Wandmontage genutzt werden.

Hergestellt aus  
Edelstahl

Typ	Leistung	Abmessungen in cm				kg
		L	B	H	C/C	
HKI 500	500-544 W	70	7,5	4	50	1,5
HKI 1000	1000-1089 W	117	7,5	4	81	2,0
HKI 1500	1500-1633 W	168	7,5	4	122	3,0